

滾輪送料粉碎機AR系列

AR-1000 G

迴轉直徑
粉碎口徑
Pulian AR系列

針對寬面的板料、廢料、薄膜及熱成型邊料，開發各種專用粉碎機，以自動拉引進料輸送到粉碎室細碎，再透過風車運送至旋風器儲存，藉由定量比例與原料混合，達成循環回收系統。減少運作成本與廢料產生，是經久耐用的機型。



AR-200



AR-300C



AR-500



AR-500



AR-800S

機型	AR-200	AR-300	AR-400	AR-500	AR-500S	AR-750	AR-800S	AR-1000	AR-1000S	AR-1000B
最大料寬(mm)	<200	<300	<400	<500	<500	<750	<800	<1000	<1000	<1000
最大料厚(mm)	0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2
滾輪速度(m/min)	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30
馬力(HP)	3-5	5-7.5	7.5-10	30-50	10-15	40-60	10-20	50-75	15-20	50-100
迴轉直徑(mm)	Ø240	Ø240	Ø240	Ø380	Ø240	Ø380	Ø240	Ø380	Ø240	Ø480
粉碎口徑(mm)	200x240	300x240	400x240	500x300	500x240	750x300	800x240	1000x300	1000x240	1000x500
轉速(rpm)	450/530	450/530	620/730	540/650	540/650	540/650	540/650	540/650	540/650	540/650
旋轉刀數(pcs)	3	3	6	6	6	9	9	12	12	12
固定刀數(pcs)	2	2	2	3	2	3	2	3(3x2)	2(2x2)	3(3x2)
機器重量(kg)	290	380	620	1800	1000	2000	1200	3000	1500	4000
機械尺寸ABC(cm)	53x97x130	59x110x135	78x128x132	115x185x197	129x190x200	154x208x205	153x190x205	184x214x205	179x190x205	184x209x258
工作量(kg/hr)	120-200	150-200	180-250	300-450	200-300	350-500	250-350	400-550	300-400	400-650

機型	AR-1500G	AR-1750B	AR-1750H	AR-1750X	AR-1750G	AR-2000B	AR-2000H	AR-2000X	AR-2000G	AR-2000R/L
最大料寬(mm)	<1500	<1750	<1750	<1750	<1750	<2000	<2000	<2000	<2000	<200x2
最大料厚(mm)	0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2	2以上
滾輪速度(m/min)	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	3-20
馬力(HP)	150-175	75-125	125-150	150-175	150-175	100-125	150-175	150-175	150-200	3x2
迴轉直徑(mm)	Ø1000	Ø480	Ø650	Ø800	Ø1000	Ø480	Ø650	Ø800	Ø1000	Ø240
粉碎口徑(mm)	1500x1000	1750x500	1750x650	1750x800	1750x1000	2000x500	2000x650	2000x800	2000x1000	200x280
轉速(rpm)	320/380	540/650	540/650	380/450	320/380	540/650	540/650	380/450	320/380	450/530
旋轉刀數(pcs)	30(5爪)	21	35(5爪)	35(5爪)	35(5爪)	24	40(5爪)	40(5爪)	40(5爪)	3
固定刀數(pcs)	3(3x2)	3(3x3)	3(3x3)	3(3x3)	3(3x3)	3(3x4)	3(3x4)	3(3x4)	3(3x4)	3
機器重量(kg)	6800	5500	5800	6000	7100	6800	7100	7600	8000	350x2
機械尺寸ABC(cm)	244x361x407	259x270x280	259x270x300	259x360x350	269x361x407	283x274x300	283x270x300	294x361x350	294x361x407	114x134x98
工作量(kg/hr)	1000-1400	600-950	700-1100	800-1300	1100-1450	700-1000	800-1200	900-1400	1200-1500	40-150

立壓式薄膜加壓桶ANST系列

100、150、200、250、500KG



AR-2000+落地式滾輪架



AR-1250S+升降擺臂



AR-750+AB-7.5+ST-2500F
+AF900+AB-3



AR-1250滾輪和人工投料同一方向



AR-1250S(全罩)




AR-1250+AB-7.5+ST-250-JB

AR-1000X	AR-1000G	AR-1250	AR-1250S	AR-1250B	AR-1250H	AR-1250X	AR-1250G	AR-1500B	AR-1500H	AR-1500X
<1000	<1000	<1250	<1250	<1250	<1250	<1250	<1250	<1500	<1500	<1500
0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2
5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30
75-100	125-150	60-100	20-30	75-125	75-100	100-125	125-150	75-125	125-150	125-150
Ø800	Ø1000	Ø380	Ø240	Ø480	Ø650	Ø800	Ø1000	Ø480	Ø650	Ø800
1000x800	1000x1000	1250x300	1250x240	1250x500	1250x650	1250x800	1250x1000	1500x500	1500x650	1500x800
380/450	320/380	540/650	540/650	540/650	540/650	380/450	320/380	540/650	540/650	380/450
20(5爪)	20(5爪)	15	15	15	25(5爪)	25(5爪)	25(5爪)	18	30(5爪)	30(5爪)
3(3x2)	3(3x2)	3(3x2)	2(2x2)	3(3x2)	3(3x2)	3(3x2)	3(3x2)	3(3x2)	3(3x3)	3(3x3)
5000	6200	3100	1700	4500	4800	5600	6500	5800	5800	6300
194x360x350	194x361x407	209x214x205	204x190x205	175x270x280	175x270x300	219x360x350	219x361x407	234x270x280	234x270x300	244x360x350
700-900	800-1000	450-600	350-450	400-800	500-900	600-1000	800-1200	500-900	600-1100	700-1200

AR-300R/L	AR-300BR/L	AR-450R/L	AR-500R/L	AR-200F	AR-300F	AR-400F	AR-300C	AR-400C	AR-500C	AR-640C
<300x2	<300x2	<450x2	<500x2	<200	<300	<400	130x2	180x2	230x2	300x2
2以上	2以上	2以上	2以上	2以上	2以上	2以上	0.2-2	0.2-2	0.2-2	0.2-2
3-20	3-20	3-20	3-20	3-20	3-20	3-20	5-30	5-30	5-30	5-30
5x2	10x2	15x2	30-50	3-5	5-7.5	7.5-10	5	7.5	15	30
Ø240	Ø380	Ø380	Ø380	Ø240	Ø240	Ø240	Ø240	Ø240	Ø380	Ø380
300x280	300x210	450x210	500x300	200x280	300x280	400x280	300x240	400x240	500x300	640x300
450/530	540/650	540/650	540/650	450/530	450/530	450/530	450/530	450/530	540/650	540/650
3	12(爪刀)	18(爪刀)	6	3	3	6	3	6	6	9
3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2
745x2	1650x2	1570x2	1800x2	290	380	620	380	620	2400	2660
124x134x102	159x198x155	160x178x144	115x185x197	53x97x130	59x110x135	78x128x132	91x115x161	130x135x130	147x178x223	166x200x209
50-180	150-250	200-300	300-450	120-200	150-200	180-250	100-180	120-180	150-250	200-350


滾輪架 & 捲料機



落地式
滾輪架



標準式單捲
滾輪架



標準式雙捲
滾輪架



90度轉向式
滾輪架



附偵測器雙捲
滾輪架



RFA
單邊捲料機




RFB
雙邊捲料機



透氣布邊料回收壓粒機ARP系列

可適用於CPE、PE、CPP、PP、EVA、BOPA、TPU、LLDPE、不織布等薄膜的廢料、次品、邊料立即造粒，立即與原料比例回收使用，ARP系列是冷切式造粒，無需加熱，無粉塵，噪音小，耗電小，加工好的顆粒比重與原料相似，不改變物料的化學成分和塑化特性，可與原料均勻混合，不堵塞螺桿入口，可搭配生產線連線回收使用，也可和分條機連動或單獨專人操作使用。



塑鋁板邊料粉碎機ARC-250系列

塑鋁板製程中所產生的邊料，ARC系列可直接將尚未貼合鋁板的邊料，透過滾輪輸送到固定尺寸(8x8mm)的切刀進行立即粉碎，達成立即回收的自動化目的。

PET製杯機餘料粉碎機ARV系列

PET杯成型機，在完成杯子的製作後，所遺留下的網狀廢料，以往都是捲成整卷再作二次處理，現在可以透過ARV系列，立即線上將廢料直接透過90度轉向器和主機同步等速進入粉碎機粉碎，絕不拉扯，並可立即回收再利用，也可解決廢料堆積的困擾。



滾輪式粉碎機ARL系列

EPS、XPS等容器在生產過程中，所產生的網狀餘料，以往都是堆積後再處理，現在可以透過ARL系列，安裝在成型機下方，立即承接餘料、立即粉碎，達成立即回收的自動化目的。

薄膜結粒機BSC系列

對於熱塑性薄膜及厚度小於2mm之成品，均可透過BSC系列直接高速攪拌結粒。

它適用於軟質PVC、LDPE、HDPE、PET、PS、PP及熱塑性薄膜材料。它在結粒過程中，不須另外加熱，直接利用摩擦生熱而造粒，並可直接供給壓出機、射出機使用是一款經濟造粒設備。

機型	ARP-150	ARP-250	ARC-250	ARV-750	ARV-1000	ARL-750	ARL-1000	ARL-1400
最大料寬(mm)	400	600	230	730	980	730	980	1380
最大料厚(mm)	0.05-0.5	0.05-0.5	13	0.1-3	0.1-3	0.1-5	0.1-5	0.1-5
滾輪速度(m/min)	10-100	10-120	0-3	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30
馬力(HP)	5	7.5	5	25	30	20	25	30
迴轉直徑(mm)	Ø165	Ø280	Ø165	Ø180	Ø180	Ø250	Ø250	Ø250
粉碎口徑(mm)			250x60	785x140	1000x140	730x145	980x145	1380x145
轉速(rpm)			0-70	630	630	630	630	630
旋轉刀數(pcs)	1 (Ø165x18T)	1 (Ø280x28T)	1 (Ø130x255L)	9	12	6	12	12
固定刀數(pcs)	1	1	1	2	2	4	8	8
機器重量(kg)	400	550	250	1200	1800	900	1100	1300
機械尺寸ABC(cm)	100x67x118	125x63x138	100x70x163	167x273x248	192x273x248	150x130x102	180x130x102	220x130x102
工作量(kg/hr)	150	250	100-200	100-300	150-350	100-150	120-200	150-250
選配風車(HP)	5	5	5	7.5-10	7.5-10	7.5	7.5	7.5

慢速靜音AH系列

粉碎機的刀具採粗碎與細碎同步進行，大型爪刀採雙刀刀設計，可降低阻力、增進切斷功能。粗碎後的顆粒再細碎成同等大小，只需低轉速、低馬力，便可達到低噪音、粉末少、顆粒均勻等效果，特別適用於夜間或低噪音無塵環境。



AH-160+AF-900



AH-260



AH-560



AH-460



AH-460(特殊腳架)



AH-260(全SUS)

機型	AH-160	AH-260	AH-360A	AH-360B	AH-460	AH-560
齒刀尺寸(mm)	4x4.5/5x5.5	4x4.5/5x5.5/6x7	4x4.5/5x5.5/6x7	5x5.5/6x7	5x5.5/6x7	5x5.5/6x7
粉碎口徑(mm)	164x260	256x260	348x260	350x320	440x320	680x440
轉速(rpm)	30	30	30	30	30	30
馬力(HP)	2	2	3	3	5	5x2
機器重量(kg)	170	210	250	320	460	970
機械尺寸ABC(cm)	65x76x94	76x76x100	83x56x130	76x92x160	67x156x164	99x151x182
工作量(kg/hr)	20-80	30-100	40-120	50-130	80-150	100-200

無粉末粒斷機AHP系列

針對微細料頭粉碎回收，更能均勻斷粒切削成顆粒狀，絕無長枝，具有低轉速、低馬力、低噪音、低粉末、顆粒均勻一致...等高階效果。



AHP-160



AHP-260

機型	AHP-160	AHP-260	AHP-360
馬力(HP)	1-2	2-3	2-3
粉碎口徑(mm)	160x165	260x165	360x165
上層粗碎刀(pcs)	Ø130mmx3	Ø130mmx5	Ø130mmx7
下層細碎刀(pcs)	4.5x5mmx2	4.5x5mmx3	4.5x5mmx4
可碎料頭尺寸(mm)	Ø8以下	Ø8以下	Ø8以下
機器重量(kg)	120	180	240
機械尺寸ABC(cm)	48x46x120	60x46x124	72x46x124
工作量(kg/hr)	3-6	5-10	10-15
料桶容量(kg)	袋裝式	袋裝式	袋裝式


全密片材降噪設計切塊粉碎機ART-900系列



ART-900+DN600-900



ART-900



機型	ART-900
馬力(HP)	10
滾輪馬力(HP)	2
刀具材質	SKD-11
切片刀數(pcs)	27
機器重量(kg)	1700
機械尺寸(cm)	229x194x187

RDF固態燃料造粒機ARM系列

人類一年製造約20億噸的固體廢棄物。隨著環保意識抬頭，愈來愈多新興國家對國外垃圾進行管制，「自己的垃圾自己處理」成了各地政府當局首要任務。為解決垃圾去化的問題，政府大力推行廢棄物衍生燃料(RDF)，將升級為可回收利用(SRF)，重新將垃圾視為資源也是綠色燃料能源。



廢布料、廢棉

廢塑膠膜

廢鞋底發泡料

機型	壓輪箱尺寸	產量	馬力	中壓集塵機	環模孔徑	製出品長度	齒輪油使用量	冰水機(選配)
ARM-570	Ø570mm	0.8-1.2T/hr	78KW	2.2KW	6mm-20mm	可調	180升	3HP(1進1出1寸管徑)
ARM-780	Ø780mm	1.5-2.5T/hr	225KW	5.5KW	6mm-20mm	可調	360升	5HP(1進1出1寸管徑)
ARM-980	Ø985mm	3-4T/hr	280KW	7.5KW	6mm-20mm	可調	540升	8HP(1進1出1寸管徑)